premier
電気ストーブ・プレミア

効率的な省エネ暖房

premier は対流暖房の原理を応用した電気ストーブです。対流暖房は、暖かい空気が上昇する性質を利用した、温度の高い部屋の天井から、室内全体を暖房する、風を使わない暖房です。

施工手順

STEP 1 ブレーカーを切ります。
ブレーカーを切ってから、ご使用の電気ストーブの配線を外します。

STEP 2 配線を外します。
配線を外してから、ご使用の電気ストーブの配線を外します。

STEP 3 配線を繋ぎます。
配線を繋ぎます。

STEP 4 ブレーカーを入れます。
ブレーカーを入れます。

STEP 5 完成
完成です。

STEP 6 ご使用ください。
ご使用ください。

配線図解説はこちらから

電気系統図

コントローラ相談員解説はこちらから

敷設例

断面例

どんな住宅・建物にも対応できます！

電気で暖房に使用しているので、ランニングコストは一番に下がります。
ランニングコストは、ストーブ1台当たり、電気代で、
2畳の部屋で約3時間分の電気代と、
6畳の部屋で約6時間分の電気代です。
ランニングコストは、
一般的なガスストーブの1/3程度です。
一般的なガスストーブは、
ストーブ1台当たり、1時間で、約300円の電気代です。
ガスは、約900円程度です。

セット内容

4.5畳セット

4.5畳
Pro-1000シリーズ1台

セット金額 ： 191,700円
ストーブ1台当たり金額 ： 191,700円
設置工事費 ： 22,000円
合計 ： 213,700円

6畳セット

6畳
Pro-1500シリーズ1台

セット金額 ： 227,200円
ストーブ1台当たり金額 ： 227,200円
設置工事費 ： 22,000円
合計 ： 249,200円

8畳セット

8畳
Pro-1700シリーズ1台

セット金額 ： 247,300円
ストーブ1台当たり金額 ： 247,300円
設置工事費 ： 22,000円
合計 ： 269,300円

10畳セット

10畳
Pro-2000シリーズ1台

セット金額 ： 268,500円
ストーブ1台当たり金額 ： 268,500円
設置工事費 ： 22,000円
合計 ： 290,500円

LDK16畳セット

LDK16畳
Pro-2700シリーズ1台

セット金額 ： 532,000円
ストーブ1台当たり金額 ： 532,000円
設置工事費 ： 22,000円
合計 ： 553,000円

お手洗い・洗面セット

8畳用
Pro-1700シリーズ1台

セット金額 ： 303,400円
ストーブ1台当たり金額 ： 303,400円
設置工事費 ： 22,000円
合計 ： 325,400円

ランニングコスト

一般的なガスストーブは、ストーブ1台当たり、1時間で、約300円の電気代です。
ランニングコストは、ストーブ1台当たり、1時間で、約50円以上の節約になります。

4.5畳 ランニングコスト
25円 | 50円 | 75円 | 100円 | 125円 | 150円 | 175円

6畳 ランニングコスト
50円 | 100円 | 150円 | 200円 | 250円 | 300円 | 350円

8畳 ランニングコスト
75円 | 150円 | 225円 | 300円 | 375円 | 450円 | 525円

10畳 ランニングコスト
100円 | 200円 | 300円 | 400円 | 500円 | 600円 | 700円

15畳 ランニングコスト
150円 | 300円 | 450円 | 600円 | 750円 | 900円 | 1,050円

16畳 ランニングコスト
150円 | 300円 | 450円 | 600円 | 750円 | 900円 | 1,050円

17畳 ランニングコスト
150円 | 300円 | 450円 | 600円 | 750円 | 900円 | 1,050円

18畳 ランニングコスト
150円 | 300円 | 450円 | 600円 | 750円 | 900円 | 1,050円

19畳 ランニングコスト
150円 | 300円 | 450円 | 600円 | 750円 | 900円 | 1,050円

20畳 ランニングコスト
150円 | 300円 | 450円 | 600円 | 750円 | 900円 | 1,050円

施工事例1（住宅リビング・ダイニング）

施工事例2（保育園）

施工事例3（施設イメージ）

施工事例4（ホットヨガスタジオ）

個別価格表

品番	寸法（W×D×H）	定格電力	定格電流	定格電圧
PRO-0600	270 × 300 × 410	0.60	2.6	230
PRO-0900	270 × 300 × 410	0.90	3.9	230
PRO-1000	270 × 1,000 × 410	1.00	4.3	230
PRO-1200	270 × 1,000 × 410	1.20	5.2	230
PRO-1500	270 × 1,500 × 410	1.50	6.5	230
PRO-1700	270 × 1,700 × 410	1.70	7.4	230
PRO-2000	270 × 2,000 × 410	2.00	8.7	230
PRO-2300	270 × 2,300 × 410	2.30	10.0	230
PRO-2500	270 × 2,500 × 410	2.50	10.9	230
PRO-3000	270 × 3,000 × 410	3.00	13.1	230
PRO-3500	270 × 3,500 × 410	3.50	15.2	230
PRO-3900	270 × 3,900 × 410	3.90	16.9	230
PRO-4200	270 × 4,200 × 410	4.20	18.3	230
PRO-4500	270 × 4,500 × 410	4.50	19.6	230
PRO-4800	270 × 4,800 × 410	4.80	20.9	230
PRO-5100	270 × 5,100 × 410	5.10	22.2	230

10年保証について

premier は、10年の保証がついています。
保証期間内に、万一、故障が発生した場合、対象商品の無償修理または、新品の無償交換を行います。
保証期間内であっても、経年劣化、機器の変更、機器の取り外し、不適切な使用による故障は、保証の対象外となります。

安全上のご注意

ご使用の前に必ず、取扱説明書をお読みの上、正しく使用してください。
誤った使用方法によりましては、火災・感電・傷害の原因となります。

警告 取扱説明書に記載されている、使用方法に従って、正しく使用してください。
誤った使用方法によりましては、火災・感電・傷害の原因となる恐れがあります。

注意 取扱説明書に記載されている、使用方法に従って、正しく使用してください。
誤った使用方法によりましては、火災・感電・傷害の原因となる恐れがあります。

禁止

- 改造は、絶対に行なわないでください。
- 可燃性ガスの近くでは、絶対に使用しないでください。
- 直射日光や、高温・高湿・ほこりの多い場所・水・油・薬品・可燃性物質の近くでは、絶対に使用しないでください。

必ず実行

- 設置は、必ず専門の電気工事業者に依頼してください。
- 電源コードは、必ず専用コンセントに接続してください。
- 電源コードは、必ず接続口の奥まで差し込んでください。
- 電源コードは、必ず接続口の奥まで差し込んでください。
- 電源コードは、必ず接続口の奥まで差し込んで